



Z&P VI

Remolcador



Remolcador Z&P VI

Información General

Nombre	Z&P VI
Tipo de embarcación	Remolcador
Clase	Buque
Año/Lugar de construcción	USA
Dueño	Z&P
Operador	Z&P
Bandera	Venezolana
Puerto de registro	Maracaibo
Numero oficial	AJZL-16639
Letras de llamada	YYV-2464

Características

Eslora (LOA)	19.48 m
Manga	6.73 m
Puntal	2.74 m
Calado máximo	2.24 m
Acomodaciones	6 personas
No. de tripulantes	6 tripulantes
Tonelaje bruto	112.53 Toneladas
Tonelaje neto	50.64 Toneladas
Capacidad de combustible	57.000 litros
Capacidad de agua potable	17.000 litros

ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION Co, S.A.

Carretera "N" con Esquina Calle 51 Edificio Sidmara II Piso 2 Oficina 3 Zona Industrial Ciudad Ojeda
Edo. Zulia Venezuela Telf: 0265-6411703 / 6412263 / 6410382 / 6412880 FAX: 0265 - 6410280
<http://www.zandp.com>



19.48m

Remolcador Z&P VI

Equipo de navegación

Radar	1 Marca Furuno
Compás	Posee un Compás magnético
GPS	1 marca Garmin.
Radios	1 radio frecuencia privada marca Motorola, 1 radio frecuencia marina Aniden

Maquinaria

Motores principales	2 motores caterpillar Modelo 3408 480 CV c/u - 960 CV total.
Fuerza estática de tiro	9.01 ton (18200 libras)
Generadores	2 x Generadores GM 3-71, Remy AC Generator de 40 Kva c/u
Cajas reductoras	Twin Disc / MG.514C/ 4.5 : 1
Nº de propelas	2 propelas 52" x 42" (4 aspas); ejes de acero inoxidable de 5" x 4.8m
Escapes	Presenta sistema antichispas en los tubos de escape

Maquinaria de cubierta

Malacate de Trabajo	Motor GM 3-71 que maneja un winche marca Darlintong de 7.6 Ton (16000 lbs)
Capacidad del malacate	¾" x 70 pies (21.20 metros)
Longitud de la guaya de trabajo	12" x 12" (30 x 30 cm.)
Dimensiones de rodillo de popa	1 malacate mecánico
Equipo para manejo de ancla	2 pines de 2½ Ø x 1m
Mandíbulas de tiburón	2½ Ø x 60m
Tijera de remolque	2½ Ø x 60m
Línea de emergencia	10 nudos
Velocidad máxima	8 nudos
Velocidad crucero	24.1 gph (91.4 lph) por cada motor
Cosumo de combustible	2246 millas náuticas
Autonomía	